



Основные параметры и габаритно-присоединительные размеры		АВ-400	АВ-600		АВ-800	АВ-1000	АВ-1250	АВ-600М	АВ-1000М	АВ-1250М	
Номинальное напряжение питания, В		60	220	110	220	220	220	220	220	220	
Частота тока, Гц		пост.ток	50	пост.ток	50	50	50	50	50	50	
Потребляемая мощность при открытом входе воздуха, Вт		400+60	600+90		800+120	1000+150	1250+50	600+90	1000+150	1250+50	
Полезная мощность макс., Вт, не менее		130	210		270	340	450	210	320	450	
Давление статическое макс., кПа, не менее		10,78-0,6	14,5		16,5	20,5-1	25-2	14,5	20,5-1	25-2	
Производительность макс., м ³ /с, не менее		0,032	0,048		0,057-0,002	0,06-0,005	0,065-0,005	0,048	0,058-0,005	0,065-0,005	
К.п.д. макс. статический, %		30-2	35-1,95		34,5-1,97	36-1,92	37-2	35-1,95	35-1,95	37-2	
Масса, кг, не более			1,95					1,95	2,0	2,15	
Вариант крепления корпусов		4 винта М4(50±0,8) — показано пунктиром									
L, мм		34,5-0,62									
Д ₁ , мм		148,5 max									
Д ₂ , мм		Ø165 max (за винтами)									
		4 пружины В									
		27,5 ±0,26									
		145 max									
		Ø158 max по пружинам В									